

Masonry 600 PLUS

Aplicatii/Caracteristici:

Masonry 600 este echipat cu un motor puternic, are o structura rezistenta si o greutate redusa. Prevazut cu picioare si roti pliabile pentru manevrare, echipamentul poate fi manipulat cu usurinta de o singura persoana.

Cuva din plastic usoara si se poate goli si curata rapid de reziduuri.

Echipament ideal pentru taiere piatra naturala, granit, marmura tigla, caramida.

Echipare standard:

Motor trifazic 400V / 50Hz - 5.5 kW

Intrerupator cu protectie IP 67

Cuva din plastic rezistenta pentru colectarea apei

Maner transport si roti pentru manipulare facila

Picioare pliante

Ajustare inaltime de taiere cu blocator

Suprafata de taiere din lemn

Pompa de apa submersibila (monofazata 230V/50Hz)

Maner pentru manevrare

Protectie pentru mainile operatorului



Masina de taiat caramida, tigla Masonry 600

| | |
|---|-------------------------|
| Motor electric | 400V - 4.0 kW |
| Turatie motor | 1330 rpm |
| Amperaj | 9.5 A |
| Diametru disc | 600 mm |
| Diametru prindere disc | 25.4 mm |
| Lungime max. taiere (disc ridicat) | 750 mm |
| Lungime max. taiere | 460 mm (placi h 200 mm) |
| Adancime max. taiere, disc Ø 600, trecere 1/2 | 215/250 mm |
| Dimensiuni suprafata taiere | 510x410 mm |
| Inaltimea mesei de lucru | 847 mm |
| Capacitate vas recuperare apa | 40 l |
| Nivel zgomot la operator | 95 dB |
| Greutate utilaj / cu ambalaj | 92 / 112 kg |
| Dimensiuni utilaj LxIxh (mm) | 1186x722x1465 |



Inaltime taiere **250 mm**

Accesorii optionale si discuri recomandate:

Kit roti marite

Disc Ø 600 mm pentru piatra naturala, granit, marmura tigla, caramida

Distribuitor local